

Aqua Track Surf

46312

9703

Aqua Track Surf er vatnsbaseraður grunnur hannaður til notkunnar í iðnaði á húsgögn sem ætluð eru innandyra.

Aqua Track Surf þekur vel og hefur hátt þurrefnisinnihald.

Aqua Track Surf er þó umfram allt hannaður til að endurlakka eldhúsinnréttingar. Sérstaklega vætandi eiginleikar efnisins gera það að verkum að mjög góð binding næst við ýmis konar yfirborð. Aqua Track Surf er venjulega lakkaður yfir með Traff eða Proff yfirefnum, en einnig er hægt að lakka yfir með vatns-, pólýurethan- eða cellulosabaseruðum efnum.

Fylling á ójöfnum er framkvæmd með 61307 Mellanspackel, sem er hraðþornandi fyllingarefni. Ef nota á húsgagnid við aðstæður þar sem raki er mjög hár skal nota US-Grunn (2-þátta pólýurethan).

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
46312	Hvít	Copolymer-þykkni	ca. 55"	ca. 54% af þyngd	ca.1,39	matt	vatn	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
46312		vatn	Sprautun 25-40 sek Sprautun airless 25-60sek Teppavél 45-70 sek	

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca. 2 klst	ca. 1 klst	ca. 15 mín		120-150 sek 120-150 sek	ca 120 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 2 klst	ca. 1 klst	ca. 15 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.