

# UV Sealer 437-2495

9803

58962

**UV Sealer 2495** er UV grunnur sem hentar mjög vel á allar viðar tegundir og sérstaklega góður á dökkar viðartegundir þar sem hann er mjög vætandi. Grunnurinn er með góða viðloðun við flestar viðartegundir og hægt er að yfir lakka með UV, Súruhert eða vatnsefni. Mjög gott er að slípa grunninn.

Gunnurinn er eingöngu hægt að setja á með vals. Sem takmarkar notkun þannig að aðeins er hægt að lakka slétta fleti.

Grunnurinn er hertur með UV perum sem þurfa að lágmarki að vera 80 W/cm og má hraði á færbandi ekki fara yfir 5 m/mín fyrir hverja peru. Þ.e.a.s. ef þurkkofninn er mað tvær perur má hraðinn ekki fara yfir 10 m/mín.

Í grunninum eru 100% þurrsefni sem þýðir að það eru enginn leysiefni og er hann því mjög notenda og umhverfisvænn.

## Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

### Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrsefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
58962 437-2495	glær	Akrylat	–	100% af þyngd	ca.1,35	–	Engin leysiefni	–

**MAGN Á FERMETRA:** 10 - 30 GRÖM

**VINNSLUHITASTIG Á LAKKI:** 18-25°C

**ÞRIF Á VÉLUM:** ÞYNNIR 119 (62119) EÐA  
ÞYNNIR 222(62222)

**GEYMSLUTÍMI:** 12 MÁNUÐIR VIÐ 20°C